

**EL FABRICANTE:**

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (ESPAÑA)



**INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:  
KORDA'S KLOE 9,8 mm**

**NORMA QUE CUMPLE: SIMPLE DYNAMIC  
EN892:2012+A12016  
Nº CERTIFICADO: 0082/483/136/09/19/0984**

**ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425,  
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

<b>DATO</b>	<b>VALOR</b>
Diámetro	9,8 mm
Peso por metro	61,0 g/m
Peso alma	37,0 g/m
Porcentaje alma	61,0%
Deslizamiento funda	0 mm
Alargamiento	6,1%
Fuerza de choque (F2)	860 daN
Nº caídas (F2)	500%
Elasticidad dinámica	32,30%

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ  
CON FECHA: 29/06/2020

FIRMA:

Jose Joaquín Castaño Lacruz  
Responsable Técnico



# TECHNICAL DATA REPORT

## THE MANUFACTURER:

**S.A.C.I.D.**

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163  
08297 CASTELLGALÍ  
BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

**KORDA'S - KLOE 9,8**

NORM WHICH MEETS: **SIMPLE DYNAMIC**  
**EN892:2012+A12016**

N. CERTIFICATION: **0082/483/136/09/19/0984**

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,  
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diametre	9,8 mm
Weight per metre	61,0 g/m
Core Weight	37,0 g/m
Core Percentage	61%
Sheath Slippage	0 mm
Elongation	6%
Impact Force (F2)	860 daN
Number of Falls (F2)	5
Dynamic elongation	32%

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 29/06/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz  
Technical Director