

EL FABRICANTE:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163
08297 CASTELLGALÍ
BARCELONA (ESPAÑA)



INFORMA QUE EL EPI DESCRITO A CONTINUACIÓN:

KORDA'S - TITANIA 11

NORMA QUE CUMPLE: **EN1891:1998**
CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A

Nº CERTIFICADO: **0082/483/160/06/08/0232**

ACABADO ADICIONAL : **TITAN SYSTEM (Exclusivo Korda's)**

**ÉS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO UE2016-425
CON LOS SIGUIENTES DATOS TÉCNICOS DE HOMOLOGACIÓN :**

Diámetro	11,0 mm
Peso por metro	76,8 g/m
Porcentaje alma	0,576
Porcentaje funda	42,4%
Nudabilidad	1,0
Deslizamiento funda	0,0%
Alargamiento	0,03
Fuerza de choque (F0,3)	500 daN
Nº choques (F1)	>5
Material	POLIAMIDA
Punto fusión	216 °C
Encogimiento	-0,6 % (*)
Resistencia nudo 8	3min 1500daN - Ok (**)
Resistencia rotura	3380 daN

(*) En vez de encoger, se estira un 0,6 %

En presentaciones con **TERMINALES COSIDOS** en longitudes superiores a 2 metros, el cosido ha sido ensayado internamente y satisface los siguientes requerimientos:

DATO	VALOR
Hilo costura contrastado	✓
RESISTENCIA	2.200 daN 3 min - Ok

REALIZADO EN: CASTELLGALÍ
CON FECHA: 03/08/2020

FIRMA: 
Jose Joaquín Castaño Lacruz
Responsable Técnico

THE MANUFACTURER:

S.A.C.I.D.

Raval dels Torrents, Par. 4 DC-163

08297 CASTELLGALÍ

BARCELONA (SPAIN)



INFORMS THAT THE FOLLOWING PPE :

KORDA'S - TITANIA 11

**NORM WHICH MEETS: EN1891:1998
SEMIESTATIC ROPE TYPE A**

N. CERTIFICATION: 0082/483/160/06/08/0232

ADDITIONAL FINISHING : TITAN SYSTEM (Korda's exclusive)

**SATISFIES THE DISPOSITIONS OF THE REGULATION UE2016-425,
WITH THE FOLLOWING TECHNICAL DATA OF CERTIFICATION:**

Diameter	11,0 mm
Weight per meter	76,8 g/m
Core Percentage	57,6%
Sheath Percentage	42,4%
Flexibility	1,0
Sheath Slippage	0%
Elongation	2,9%
Impact Force (F0,3)	500 daN
Number of Falls (F1)	>5
Material	POLYAMIDE
Melting Temperature	216 °C
Shrinkage	-0,6 % (*)
Resistance with 8-knot	3min 1500daN - Ok (**)
Static Resistance	3380 daN

In format with STITCHED END EYELOOPS with lenght >2m
The stitching has been internally tested and satisfies the following requirements:

FEATURE	VALUE
Stitching thread verified	✓
RESISTANCE	2.200 daN 3 min - Ok

ISSUED IN: CASTELLGALÍ

DATE: 03/08/2020

SIGNATURE:

Jose Joaquín Castaño Lacruz
Technical Director